

Ficha Técnica

BANK GRIP

Precinto de longitud variable
con mecanismo de cierre interior
en plástico

DEFATEX®

Desarrollo y Fabricaciones Textiles, S.L.



Especificaciones Técnicas

Características:

- Diseño de uso simple para una rápida aplicación
- Combina resistencia y seguridad en una única pieza
- Cola dentada que aumenta la adhesión al producto
- Reciclable, no contiene piezas metálicas
- Soporta temperaturas entre 0° y 50° C
- La cola permite precintar objetos con una abertura mínima de 78 x 25 mm
- Homologación para las aduanas C-TPAT / ISO/PAS 17712 como precinto indicador y como equivalente al Grupo 3 en la aduana de UK
- Con o sin línea de apertura manual
- Dispone de porta-etiquetas


Materiales:

- **Material** : Polipropileno
- **Colores** : Amplia variedad de colores, según petición
- **Resistencia a la rotura** : 17 Kgs. y 25 Kg. para XL
- **Longitud Operacional** : 200 mm o 345 mm para XL
- **Impresión** : Permite la impresión y marcaje de numeración, logo del cliente y/o código de barras
- **Banderola** - 50x20 mm.
- **Numeración** - Bajo pedido del cliente
- **Logotipo** - Disponible a petición del cliente
- **Código de Barras** - Bajo petición, solo en versión XL
- **Embalaje** - En peines de 10
- **Dimensiones y capacidades de las cajas:**
200 mm: 540x380x300mm y 1000 precintos por caja
345 mm (XL): 312x600x260mm y 500 precintos por caja
- **Peso bruto por caja**: 4,0 kg, en las dos versiones

Aplicaciones:


- Especialmente diseñada para USO BANCARIO : Bolsas transporte de valores, envío de monedas... también su uso es apto para : puertas de vehículos, cajas de distribución y uso general.

Modo de Aplicación




1. Separe el precinto del grupo evitando romper la línea de corte


2. Pase la cola por el objeto que desea precintar introduciendo la punta de la cola en la cámara de seguridad



3. Tire de la cola para ajustar el precinto al objeto utilizando la mano o la herramienta de tensión



4. El sobrante de cola puede introducirlo por el orificio destinada para este uso



5. Para retirarlo corte con una herramienta de cortar (Tijeras, Cuchillo)

LES OFRECEMOS GRAN VARIEDAD DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD CON PRUEBA DE MANIPULACIÓN

Tel.: 93 510 26 10 Fax: 93 231 46 17 comercial@defatex.es www.defatex.es

Ficha Técnica

BANK GRIP

**Precinto de longitud variable
con mecanismo de cierre interior
en plástico**

DEFATEX®

Desarrollo y Fabricaciones Textiles, S.L.

PROPIEDADES TÍPICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS DE BANK GRIP

Material	Polipropileno
Absorción típica del agua	N/P
Alargamiento al retirarlo	>50%
Inflamabilidad	94 HB
Fuerza de tensión límite	17 kgrs. aprox
Modulo flexural	N/P
Productos combustibles	Los principales productos de combustión son polímeros
En caso de incendio	Se puede usar Spray de agua, espuma, polvo seco o CO2
Punto de fusión	El Polipropileno se derrite a 150 grados centígrados
Toxicidad	No se presentan riesgos de salud con la manipulación. Como con todos los plásticos, el contacto con el polímero derretido debe ser evitado.
Embalaje, almacenaje y manipulación	Todos los precintos deben ser almacenados a una temperatura nominal de 20 grados centígrados antes de ser usados
Destrucción de los precintos usados	Producto reciclable y no Bio-degradable. Debe ser reciclados o eliminados de acuerdo con los reglamentos de las autoridades locales.

Los valores aquí referidos fueron obtenidos de pruebas en laboratorios.

Los valores son típicos y sirven apenas para una orientación general.

Desarrollo y Fabricaciones Textiles se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso.

Los datos arriba mencionados fueron obtenidos de las fichas técnicas de seguridad de nuestros fabricantes y proveedores.

Desarrollo y Fabricaciones Textiles no se responsabiliza de la exactitud de dicha información.

LES OFRECEMOS GRAN VARIEDAD DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD CON PRUEBA DE MANIPULACIÓN

Tel.: 93 510 26 09 Fax: 93 231 46 17 comercial@defatex.es www.defatex.es